



ТОВ «СЕРВІС ЦЕНТР ПОСТАЧ»

вул. Леніна 1-А, офіс 217
с. Петропавлівська Боршагівка
Києво-Святошинський р-н.
Київська обл., 08130

НАСОСНЕ ОБЛАДНАННЯ

тел: (044) 406-57-94 тел/факс: (044) 406-57-93



Модель "GARANT VE7000".

Основні характеристики:

Марочний компресор «Жигор» з продуктивністю по повітря 9 000 літрів, смотрова трубка з плексигласа, швидкість 40 км/год, гідравлічний затвор, широкоугольний карданний вал «Original Walterscheid» з донною мастилою вкладки.



Модель GARANT VE11.000/11.700.

Основні характеристики:

ось «Original BPW» з 150-мм квадратним профілем до 60 км/год, марочний компресор «Жигор» з продуктивністю по повітря 11 000 літрів, смотрова трубка з плексигласа, низька конструкція завдяки встановці параболічних ресор під ось, потужний домкрат «Original Jost», а також широкоугольний карданний вал «Original Walterscheid» з донною мастилою вкладки.



Модель GARANT VT14.000.

Основные характеристики:

агрегат направляющей оси «Original BPW Boogie» с параболическими рессорами (150-м квадратным профилем, тормозным барабаном 410 x 180) до 60 км/час, марочный компрессор «Juror» с производительностью по воздуху 11 000 литров, смотровая трубка из плексигласа с очистительной втулкой, а также широкоугольный карданный вал «Original Walterscheid» с донной смазкой вкладышей



Профессиональная модель GARANT VTR24.000.

Основные характеристики Tridem: пневматическая подвеска в сочетании с осями «Original BPW» (150-м квадратным профилем, тормозным барабаном 410 x 180) до 60 км/час, гидравлическое принудительное управление, особо прочная гидравлическая подвеска для дышла, нижнее подвешивание с шаровой головкой типа «Scharmüller» для опорной нагрузки до 3 000 кг и марочный компрессор «Juror» с производительностью по воздуху 14200 литров.



Профессиональная модель GARANT VTR25.000 с рамочной конструкцией.

Основные характеристики Tridems:

оцинкованная рама, включая крепления для установки цистерны (система быстрой смены), пневматическая подвеска в сочетании с осями «Original BPW» (150-м квадратным профилем, тормозным барабаном 410 x 180) до 60 км/час, особо прочная гидравлическая подвеска для дышла, нижнее подвешивание с шаровой головкой типа «Scharmüller» для опорной нагрузки до 3 000 кг, цистерна, включая, держатель для подвески в трех / четырех точках.



Транспортное средство с емкостью на 24 000 литра

Модели ГАРАНТ VTA / PTA 20 и 23

- оцинкованный стальной резервуар со шлангом владельцев с обеих сторон
- Оригинальный BPW оси с рессорами
- Шар с проигрывателя проигрыватель
- Задняя ось руля в качестве последующей деятельности (дополнительно)
- Наполнение через вакуумный компрессор заполнения помощи на Северо-Западе 200 задом наперед под танк или роторный насос в середине
- Выход, задняя правая и левая под люк (опция)
- полная масса 24 т
- KTL-покрытие (опционально)